

تاریخ: ۵/۱۸

اطلاعیه فنی:

شماره: **A3**

موضوع: خطاگیر **SAX 500**

کادر فنی شرکت موتور اسکان خودرو جهت رفع ایراد خطای نشتی **SAX 500** اقدام به ساخت شبیه ساز سنسور فشار گاز نموده است. در برخی از خودروهای سمند و پژو ۴۰۵ که مجهز به کیت گاز سوز **SAX500** می باشند در صورتی که برای مدتی از سوخت گاز استفاده نشود چراغ چک آن روشن و بعد از اتصال به عیب یاب خطای نشتی گاز مشاهده میگردد که در این حالت خودرو بروی گاز نمیرود.

نحوه استفاده از خطاگیر **SAX 500**:

۱- سیم مشکی شبیه ساز را به پایه شماره ۴ سنسور فشار متصل نمایید. (بدون اینکه دسته سیم قطع کنیم).

۲- سیم آبی شبیه ساز را به پایه شماره ۱ سنسور فشار متصل نمایید. (بدون اینکه دسته سیم را قطع کنیم).

۳- پایه شماره ۲ سنسور فشار را قطع کرده و سپس سیم زرد شبیه ساز را به سمت **SAX 500** و سیم قهوه ای شبیه ساز را به سمت سنسور فشار متصل نمایید.

۴- خودرو را روشن کرده سپس فشار گاز ریل سوخت را روی ۲/۷ الی ۳ بار تنظیم نمایید.

نکته: قبل از نصب شبیه ساز خطاهای **ECU** گاز را پاک کرده و بعد سر باطری را جدا نمایید.



شکل ۱-۱